

Rettungszeichenleuchte

ALINE170-UMSW-SWX-3h



- › **Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss**
- › **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- › **Einzelbatterie-Versorgung**
- › **Universalmontage für Wandanbau und Deckenanbau**
- › **Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten**
- › **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**



Die Rettungszeichenleuchte ist nach EN 60598-1/-22, EN 62034 und EN 1838 ausgeführt und wird in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 eingesetzt. Das Gehäuse in schlichtem, modernem Design ist aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN 62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Anschlussleistung | 4,5 VA |
| Frequenzband | 868 MHz |
| Funkreichweite (Freifeld) | 30 m |
| Anschlüsse | 2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von 0 °C bis 35 °C |
| Batteriespannung / Kapazität | 4,8 V / 0,8 Ah |
| Batterietechnologie | NiMh |
| Nennbetriebsdauer | 3 h |
| Art der Leuchte | Rettungszeichenleuchte |

| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtmittel | LED |
| Erkennungsweite | 17 m |
| LED-Leistung | 1 W |
| Montageart | Deckenanbau Wandanbau |
| Scheibenmaß | 191 × 125 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| RAL-Farbe | tiefschwarz, RAL 9005 |
| Abmessungen B × H × T | 191 × 131 × 53 mm (Wandanbau) |
| Abmessungen B × H × T | 191 × 161 × 83 mm (Deckenanbau) |
| Artikelnummer | 386751 |
| Bestellbezeichnung | RZ-Leuchte Wirel. EKW 17m, IP40, schwarz 3h ALINE170-UMSW-SWX-3h |

ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--|
| 385742 | Zentralpendelset 300mm, schwarz ALINE-PENDEL300-SW |
| 385743 | Zentralpendelset 500mm, schwarz ALINE-PENDEL500-SW |
| 385745 | Seilset 1500mm, schwarz ALINE-SEIL1500-SW |