

Rettungszeichenleuchte

ALINE200-DESW-SWX-3h



- › **Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss**
- › **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- › **Einzelbatterie-Versorgung**
- › **Deckeneinbaumontage**
- › **Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten**
- › **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**



Die Rettungszeichenleuchte ist nach EN 60598-1/-22, EN 62034 und EN 1838 ausgeführt und wird in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 eingesetzt. Das Gehäuse in schlichtem, modernem Design ist aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN 62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut.

Zulässige Beton-Einbaugehäuse für Ortbeton der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten):

HALOX 100

- Standardausführung: Kaiser Art.Nr. 1281-00
- mit Tunnel 190: Kaiser Art.Nr. 1281-30
- mit Bsp-Abdeckung: Kaiser Art.Nr. 1281-01

HALOX 180

- Standardausführung: Kaiser Art.Nr. 1282-00
- mit Tunnel 190: Kaiser Art.Nr. 1282-30
- mit Bsp-Abdeckung: Kaiser Art.Nr. 1282-01

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz
Anschlussleistung	4,5 VA
Frequenzband	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	30 m

Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 35 °C
Batteriespannung / Kapazität	4,8 V / 0,8 Ah
Batterietechnologie	NiMh
Nennbetriebsdauer	3 h
Art der Leuchte	Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	1 W
Montageart	Deckeneinbau
Scheibenmaß	254 × 158 mm
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
RAL-Farbe	tiefschwarz, RAL 9005
Abmessungen B × H × T	254 × 164 × 78 mm
Deckenausschnitt Ø	68 mm
Artikelnummer	386763
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte Wirel, EKW 23m, IP40, schwarz, 3h ALINE200-DESW-SWX-3h

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385742	Zentralpendelset 300mm, schwarz ALINE-PENDEL300-SW
385743	Zentralpendelset 500mm, schwarz ALINE-PENDEL500-SW
385745	Seilset 1500mm, schwarz ALINE-SEIL1500-SW