



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Ballwurfsicher**
- › **Wandmontage oder Deckenmontage**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**



Die Sicherheitsleuchte AQUA mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.





Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die robuste Sicherheitsleuchte für Industrie- und Außenanwendungen wird aus schlagzähem Polycarbonat hergestellt. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil und zusätzlich mit zwei IP65-Doppelmembranstutzen für eine besondere Dichtigkeit ausgestattet. Die Leuchte ist ballwurfsicher und somit auch ohne Ballschutzkorb gemäß den Anforderungen der DIN 18032 Teil 3 für „Sporthallen, Hallen für Turnen und Spiele“ geeignet.

Die Leuchte wird mit einer 6 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der symmetrischen Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung vorgesehen.

ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Lichtverteilung – Flächenausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,50	3,80	9,70	9,60	4,00
3,00	4,80	11,50	11,80	5,00
3,50	6,00	13,30	14,00	5,60
4,00	5,80	15,60	15,30	5,90
4,50	5,90	16,60	16,30	6,00
5,00	5,90	16,60	16,90	5,90
5,50	5,60	16,80	17,10	5,70
6,00	5,10	16,80	17,20	5,20
6,50	4,20	16,70	17,00	4,40
7,00	3,00	16,10	16,40	3,20
7,50	2,80	16,10	15,60	2,20

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	10,3 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	27 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom	600 lm
Montageart	Deckenanbau Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	370 × 140 × 90 mm
Artikelnummer	385572
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, IP65, 600lm, sym. AQUA-SI-IP65-6S-ELC