



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Ballwurfsicher**
- › **Wandmontage oder Deckenmontage**
- › **Asymmetrische Lichtverteilung**



Die Sicherheitsleuchte AQUA mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.



Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die robuste Sicherheitsleuchte für Industrie- und Außenanwendungen wird aus schlagzähem Polycarbonat hergestellt. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil und zusätzlich mit zwei IP65-Doppelmembranstutzen für eine besondere Dichtigkeit ausgestattet. Die Leuchte ist ballwurfsicher und somit auch ohne Ballschutzkorb gemäß den Anforderungen der DIN 18032 Teil 3 für „Sporthallen, Hallen für Turnen und Spiele“ geeignet.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der asymmetrischen Lichtverteilung für die Fluchtwegbeleuchtung vorgesehen.

### ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung – Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]		
2,50	7,50	18,50
3,00	8,20	19,60
3,50	9,10	20,30
4,00	9,40	21,90
4,50	9,60	23,40
5,00	9,40	23,50
5,50	7,80	24,70
6,00	6,90	24,60

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtstrom	350 lm
LED-Leistung	3 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau
Material	Polycarbonat
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	370 × 140 × 90 mm
Artikelnummer	385547

Bestellbezeichnung

SI Leuchte 230V, IP65, 350lm, asym. AQUA-SI-IP65-3A-ELC