



- › Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- › Einzelleuchtenüberwachung
- › Deckenaufbaumontage
- › Wechseloptiken für symmetrische und asymmetrische Ausleuchtung sind im Lieferumfang enthalten.
- › 3 Watt Hochleistungs-LED



Die Sicherheitsleuchte LEO125-AL mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die Leuchte wird mit einer symmetrischen und einer asymmetrischen Optik ausgeliefert. Die symmetrische Optik ist vormontiert, die Optik für Fluchtwegausleuchtung liegt bei. Die Leuchte wird mit einer 3 Watt Hochleistungs-LED geliefert.



ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,50	4,10	9,40	9,40	4,10
3,00	4,40	10,60	10,60	4,40
3,50	4,60	11,50	11,50	4,60
4,00	4,80	12,20	12,20	4,80
4,50	4,40	12,90	12,90	4,40
5,00	2,50	13,30	13,30	2,50
5,50	1,50	9,50	9,50	1,50
6,00	1,00	8,50	8,50	1,00
6,50	0,90	7,40	7,40	0,90
7,00	0,80	6,00	6,00	0,80

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]		
2,50	7,70	17,70
3,00	8,70	19,80
3,50	9,60	21,60
4,00	10,10	23,60
4,50	10,40	25,50
5,00	10,30	27,00
5,50	9,10	28,20
6,00	6,20	17,70
6,50	6,20	14,80
7,00	6,00	14,80
7,50	6,00	13,10
8,00	6,00	6,00

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	15 mA
Art der Leuchte	Sicherheitsleuchte
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch asymmetrisch
Lichtstrom	280 lm
LED-Leistung	3 W

Montageart	Deckenanbau
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	126 × 38 × 126 mm
Artikelnummer	385575
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, DAB quad., weiß, IP40 LEO125-AL-WH-ELC