



- › **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**
- › **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- › **Einzelbatterie-Versorgung**
- › **Asymmetrische Lichtverteilung**
- › **Deckeneinbaumontage**



Die Leuchte SPOT80 mit Einzelbatterie-Versorgung nach EN 60598-1/2-22, EN 62034 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die kompakte, annähernd deckenbündige Einbau-Sicherheitsleuchte SPOT80 mit rundem Leuchtenkopf ist aus weißem Polycarbonat gefertigt. Das Versorgungsmodul wird in der Zwischendecke untergebracht.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN 62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut. Neben dem Einsatz als reine Wireless-Leuchte ist auch eine hybride Installation mittels Busleitung möglich.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt Hochleistungs-LED geliefert. Die Sicherheitsleuchte mit 8 Stunden Nennbetriebsdauer wird mit einer asymmetrischen Lichtverteilung geliefert.

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung

Montagehöhe/ Mounting height [m]		
2,50	6,60	15,10
3,00	7,00	17,10
3,50	6,90	18,60
4,00	4,30	12,50

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

230 VAC, 50/60 Hz

Anschlussleistung	5 VA
Funkreichweite (Freifeld)	30 m
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP40 Leuchtenkopf
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 35 °C
Batteriespannung / Kapazität	4,8 VDC / 2,0 Ah
Batterietechnologie	NiMH
Nennbetriebsdauer	8 h
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtstrom	110 lm
LED-Leistung	3 W
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen Ø × T	80 × 47 mm
Deckenausschnitt Ø	68 mm
Artikelnummer	386589
Bestellbezeichnung	SI Leuchte Wireless 8h, DEB, asym, IP40 SPOT80-EB-SWX-8h-A

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
389010	Überwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten INC-EB500-SWX