



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**
- › **Wandmontage, Deckenaufbau- oder Deckeneinbaumontage**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Sicherheitsleuchte VARIOUS mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die schlanke und schraubenlose Sicherheitsleuchte ist aus robustem Polycarbonat hergestellt und ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Die Leuchte wird mit einer 6 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der symmetrischen Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung vorgesehen. Die Leuchte kann optional mit einem Wandadapter sowie Wandausleger an die Wand montiert werden.

ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]					
2,00	4,30	10,20	10,20	4,30	
3,00	5,00	12,60	12,60	5,00	
4,00	5,50	14,00	14,00	5,50	
5,00	5,80	15,10	15,10	5,80	
6,00	5,90	15,90	15,90	5,90	
7,00	5,80	16,40	16,40	5,80	
8,00	5,50	16,80	16,80	5,50	
9,00	5,00	16,70	16,70	5,00	
10,00	4,10	16,50	16,50	4,10	
11,00	3,70	15,90	15,90	3,70	
12,00	-	-	-	-	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	10,3 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	27 mA
Art der Leuchte	Sicherheitsleuchte
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom	600 lm
LED-Leistung	6 W
Montageart	Deckeneinbau Deckenanbau Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	336 × 54 × 59 mm
Artikelnummer	385534
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, 6W, weiß, IP65, sym. VARIOUS-SI-6S-ELC

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385920	VARIOUS Deckeneinbaurahmen VAR-EB-Rahmen
385931	VARIOUS Wandwinkel, Kst, weiß VAR-Wall